СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-FR.ПБ68.В.01916/24

ЗАЯВИТЕЛЬ
BALSAN SAS.
Место нахождения и адрес места осуществлеия деятельности: ФРАНЦИЯ, 2, CORBILLY 36330 ARTHON.
Телефон: +33254291600, адрес электронной почты: balsan.moquette@balsan.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
BALSAN SAS.
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ФРАНЦИЯ, 2, Corbilly 36330 Arthon.
Телефон: +33254291600, адрес электронной почты: balsan.moquette@balsan.com.
Географические координаты системы ГЛОНАСС: 46.702240°, 1.717724°.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Покрытия напольные ковровые тафтинговые, в плитках, марок: «Carus», «Balsan», коллекций согласно Приложению № 1 на 2 листах, выпускаемые по технической документации изготовителя, выпускаемые в соответствии с Техническим описанием «Покрытия напольные ковровые тафтинговые в плитках» № б/н от 08.12.2022 г.
Серийный выпуск.

код ОКПД 2 — 13.93.13
код ТН ВЭД — 5703 29

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний № ППБ-900/07-2024 от 12.07.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 04-ОС/24-04/24 от 02.05.2024 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Показатели пожарной опасности определены в соответствии со ст. 13 п.п. 7, 8, 9, 10 и табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно Приложению № 2 на 2 листах.
Хранение готовых изделий должно осуществляться на специально оборудованных складах, защищенных от воздействия загрязнений и агрессивных сред. Гарантийный срок – 5 лет с момента отгрузки. Срок службы не регламентирован.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.07.2024 по 11.07.2029

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Цидилов Алексей Владимирович (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3464290/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-FR.ПБ68.В.01916/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
13.93.13	5703 29	Покрытия напольные ковровые тафтинговые, в плитках, марок: «Carus», «Balsan», коллекций:	Техническое описание «Покрытия напольные ковровые тафтинговые в плитках» № б/н от 08.12.2022 г.
		Winter, Season lines, Urbanist standart, 3110, 4110, l480, Origami, take a walk, batik, metropolitan, avenue, trust, trust link, trust stripes, trust lines&stripes gradient, pilote 2, pilote 2 planks, progression, pilote 3d rain, pilote 3d tramontane, pilote 3d zephir, pilote 3d simoun, pilote 3d rainbow, pilote 3d alize, pilote 3d mistral, pilote 3d sirocco, Metropolitan grafic, track, Metropolitan grafic bespoke, Metropolitan grafic custom, Metropolitan park, Metropolitan block, metropolitan district, Metropolitan odeon, metropolitan district bespoke, metropolitan district custom, Metropolitan brooklyn, Metropolitan soho, infini colors, stoneage, desert, forest, jungle , river, flow, toundra, savane, maquis, steppe, stream, karma, nexus, nexus link, Wild nature bespoke, Wild nature custom, Macro-Micro bespoke Personalisation, Macro-Micro custom, ctb, vision, scope, zoom, wild nature, cyclades, gypse, mangrove, canopy to bark, ctb planks-vision, Impression, Mezzo, Macro-Micro bespoke persone, Wild nature hd, Ctb planks–zoom hd, carre couture standart, cesar, darius, llda, leon, carre couture bespoke, carre couture custom, wild nature hd, atlas, baltic, eden, ctb, ptm hd, Peak to marble, zoom hd, modular design 620 loop, modular design 650 velours, modular design 1030 velours, modular design 620 Urbanist, modular design 650 Nuages (Sydney), modular design 1030 Bolero, Bolero, Ultrasoft dalle, Ultrasoft planks - в составе: ворс из 100% полиамида, на подложке из битума, высотой ворса от 2,3 мм до 5,4 мм, общей поверхностной плотностью от 3865 до 5210 г/м², общей толщиной покрытия от 5,1 до 9,7 мм;	
		Sky, Skyline, Skyscraper, 1010 - в составе: ворс из 100% полипропилена, на подложке из битума, высотой ворса от 2,3 мм до 3,0 мм, общей поверхностной плотностью от 3695 до 3790 г/м², общей толщиной покрытия от 5,1 до 6,0 мм;	
		abel, daphne, milo, bolero, bolero planks, grand hotel std, louvre, rialto, Serenite dalle - в составе: ворс из 100% полиамида, на подложке из битума, высотой ворса от 5,0 мм до 5,8 мм, общей поверхностной плотностью от 4520 до 4885 г/м², общей толщиной покрытия от 8,3 до 9,7 мм;	

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Цидилов Алексей Владимирович (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3464290/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-FR.ПБ68.В.01916/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
13.93.13	5703 29	Покрытия напольные ковровые тафтинговые, в плитках, марок: «Carus», «Balsan», коллекций:	Техническое описание «Покрытия напольные ковровые тафтинговые в плитках» № б/н от 08.12.2022 г.
		batik, pilote 2, pilote 2 planks, Urbanist standart, pilote 3d mistral, pilote 3d sirocco, matrix link, take a walk, stoneage, crazy, matrix, signal, stimuli, trust, pilote 3d rain, pilote 3d tramontane, pilote 3d alize, nexus, nexus link, canopy to bark, ctb planks-vision, vision, scope, zoom, Wild nature bespoke, Wild nature custom, cyclades, gypse, mangrove, genius, mind, jungle, stoneage, desert, forest, river, flow, toundra, savane, maquis, steppe, stream, pilote 3d tramontane, karma, odeon, Impression, Ctb planks–zoom hd, Wild nature hd, atlas, baltic, eden, cesar, darius, llda, leon, carre couture bespoke, carre couture custom, modular design 620 loop, modular design 620 Urbanist - в составе: ворс из 100% полиамида, на подложке из войлока, высотой ворса от 3,1 мм до 5,3 мм, общей поверхностной плотностью от 4065 до 5430 г/м², общей толщиной покрытия от 6,5 до 13,6 мм;	
		Ultrasoft dalles, Ultrasoft planks, bolero, bolero planks, louvre, rialto, Serenite dalle, modular design 650 velours, modular design 1030 velours, modular design 650 Nuages (Sydney), modular design 1030 Bolero - в составе: ворс из 100% полиамида, на подложке из войлока, высотой ворса от 5,6 мм до 6,6 мм, общей поверхностной плотностью от 4285 до 5000 г/м², общей толщиной покрытия от 11,1 до 12,7 мм	

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Цидилов Алексей Владимирович (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3464290/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-FR.ПБ68.В.01916/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Покрытия напольные ковровые тафтинговые, в плитках, марок: «Carus», «Balsan», коллекций: Winter, Season lines, Urbanist standart, 3110, 4110, l480, Origami, take a walk, batik, metropolitan, avenue, trust, trust link, trust stripes, trust lines&stripes gradient, pilote 2, pilote 2 planks, progression, pilote 3d rain, pilote 3d tramontane, pilote 3d zephir, pilote 3d simoun, pilote 3d rainbow, pilote 3d alize, pilote 3d mistral, pilote 3d sirocco, Metropolitan grafic, track, Metropolitan grafic bespoke, Metropolitan grafic custom, Metropolitan park, Metropolitan block, metropolitan district, Metropolitan odeon, metropolitan district bespoke, metropolitan district custom, Metropolitan brooklyn, Metropolitan soho, infini colors, stoneage, desert, forest, jungle , river, flow, toundra, savane, maquis, steppe, stream, karma, nexus, nexus link, Wild nature bespoke, Wild nature custom, Macro-Micro bespoke Personalisation, Macro-Micro custom, ctb, vision, scope, zoom, wild nature, cyclades, gypse, mangrove, canopy to bark, ctb planks-vision, Impression, Mezzo, Macro-Micro bespoke persone, Wild nature hd, Ctb planks–zoom hd, carre couture standart, cesar, darius, llda, leon, carre couture bespoke, carre couture custom, wild nature hd, atlas, baltic, eden, ctb, ptm hd, Peak to marble, zoom hd, modular design 620 loop, modular design 650 velours, modular design 1030 velours, modular design 620 Urbanist, modular design 650 Nuages (Sydney), modular design 1030 Bolero, Bolero, Ultrasoft dalle, Ultrasoft planks - в составе: ворс из 100% полиамида, на подложке из битума, высотой ворса от 2,3 мм до 5,4 мм, общей поверхностной плотностью от 3865 до 5210 г/м², общей толщиной покрытия от 5,1 до 9,7 мм:		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)
Покрытия напольные ковровые тафтинговые, в плитках, марок: «Carus», «Balsan», коллекций: batik, pilote 2, pilote 2 planks, Urbanist standart, pilote 3d mistral, pilote 3d sirocco, matrix link, take a walk, stoneage, crazy, matrix, signal, stimuli, trust, pilote 3d rain, pilote 3d tramontane, pilote 3d alize, nexus, nexus link, canopy to bark, ctb planks-vision, vision, scope, zoom, Wild nature bespoke, Wild nature custom, cyclades, gypse, mangrove, genius, mind, jungle, stoneage, desert, forest, river, flow, toundra, savane, maquis, steppe, stream, pilote 3d tramontane, karma, odeon, Impression, Ctb planks–zoom hd, Wild nature hd, atlas, baltic, eden, cesar, darius, llda, leon, carre couture bespoke, carre couture custom, modular design 620 loop, modular design 620 Urbanist - в составе: ворс из 100% полиамида, на подложке из войлока, высотой ворса от 3,1 мм до 5,3 мм, общей поверхностной плотностью от 4065 до 5430 г/м², общей толщиной покрытия от 6,5 до 13,6 мм:		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Цидилов Алексей Владимирович (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3464290/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-FR.ПБ68.В.01916/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Покрытия напольные ковровые тафтинговые, в плитках, марок: «Carus», «Balsan», коллекций: Sky, Skyline, Skyscraper, 1010 - в составе: ворс из 100% полипропилена, на подложке из битума, высотой ворса от 2,3 мм до 3,0 мм, общей поверхностной плотностью от 3695 до 3790 г/м², общей толщиной покрытия от 5,1 до 6,0 мм:		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Слабораспространяющие (РП2)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)
Покрытия напольные ковровые тафтинговые, в плитках, марок: «Carus», «Balsan», коллекций: abel, daphne, milo, bolero, bolero planks, grand hotel std, louvre, rialto, Serenite dalle - в составе: ворс из 100% полиамида, на подложке из битума, высотой ворса от 5,0 мм до 5,8 мм, общей поверхностной плотностью от 4520 до 4885 г/м², общей толщиной покрытия от 8,3 до 9,7 мм:		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Слабораспространяющие (РП2)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)
Покрытия напольные ковровые тафтинговые, в плитках, марок: «Carus», «Balsan», коллекции: Ultrasoft dalles, Ultrasoft planks, bolero, bolero planks, louvre, rialto, Serenite dalle, modular design 650 velours, modular design 1030 velours, modular design 650 Nuages (Sydney), modular design 1030 Bolero - в составе: ворс из 100% полиамида, на подложке из войлока, высотой ворса от 5,6 мм до 6,6 мм, общей поверхностной плотностью от 4285 до 5000 г/м², общей толщиной покрытия от 11,1 до 12,7 мм:		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Слабораспространяющие (РП2)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)

М.П. ОС "ПСК" РОСС RU.0001.11ПБ68

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Цидилов Алексей Владимирович (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3464290/baseInfo